



*Bemærk at farven kan afvige fra det endelige leverede materiale.*

## EX og Fusion

### Fremtidens facadebeklædning

#### Fusion serien

Fusion pladerne er markedets eneste facadeløsning der er overfalslet og med gummiliste på alle fire sider, og kan derfor monteres som en type "click-facade".

Med en tykkelse på 16 mm, er Fusion pladen kraftigere, og mere robust, end tilsvarende fibercementløsninger på markedet.

Fusion pladerne kan både monteres som en ventileret facade i forbandt eller på traditionel vis. Underkonstruktionen udføres enten vertikalt med trælægter, eller horisontalt, med ventilerede stållægter.

Dimension: 16 x 455 x 1818 mm

#### EX serien

Som standard bliver pladerne leveret monteringsklare for at sikre en hurtig montage på skjulte clips.

Pladen monteres som en ventileret facade på en træ- eller stålkonstruktion. Pladerne er overfalslet på de lange horisontale kanter og kan monteres både vertikalt og horisontalt.

Dimension: 16 x 455 x 3030 mm






## En verden af muligheder


De lette facadebeklædninger anvendes som ventileret regnskærm uden på isolerede skeletvægge og betonelementer, eller ved efterisolering af eksisterende bygninger. Det brede produktprogram giver arkitekten vide rammer for modulering af farvesætninger af facader. Kvaliteten giver dig sikkerhed for en veligeholdelsesfri facade, hvor den konstruktive funktion og den æstetisk attraktive overflade holder over tid.

### Fusion


Dimension: 16 x 455 x 1818 mm




Futura<sup>4TG</sup>, White




Futura<sup>4TG</sup>, LightGrey



Futura<sup>4TG</sup>, Graphite



Futura<sup>4TG</sup>, Anthracite



Futura<sup>4TG</sup>, Black

### EX

Dimension: 16 x 455 x 3030 mm




Concrete, Grey



Wood, MediumBrown



Wood, BitterBrown



Wood CarbonBlack



Wood, WhiteAsh



Bricks, RoseGrey



I-Cube, Onyx

**moland** // **WIMEX**

Wimex ApS / Strandvejen 16 / DK-7800 Skive  
[www.wimex.dk](http://www.wimex.dk) / E [info@wimex](mailto:info@wimex) / T +45 8741 2200