

# Glyngøre Superb

WPC hegn - Produktdatablad

## Produktbeskrivelse

Glyngøre Superb er et miljøvenligt produkt i WPC (Wood Polymer Composite) til udvendige hegn.

### Plankerne indeholder


- / 30 % HDPE (plastik)
- / 55 % træfibre
- / 15 % tilsætningsstoffer

### Stolpeafstand

Maksimal afstand mellem stolper er 1813 mm.

Dette gælder ved almindeligt anvendelse som hegn. Profilerne er dimensioneret til at modstå vindtryk. Hegnet må ikke belastes yderligere.

### Tværsnit



## Tekniske data

Egenskaber	Værdier	Testmetode
Dimension	Længde 1800 mm Bredde 160 mm Tykkelse 16 mm	
Densitet	1,87 kg/m	ASTM D7031-11
Tolerance	Længde -3 / + 5 mm Bredde ± 1 mm Tykkelse ± 1 mm	
Vandabsorption	0,60 %	GB/T24508-2009
Varmeledningsevne	0,2 W/(m*k) ved 20°C	GB/T24508-2009
Varmekapacitet	2200 J/(kg*k) ved 20°C	GB/T10294-2008

## Bemærk

WPC brædderne påvirkes af klimaet, og dette kan medføre at brædderne buer og/eller bræddernes dimension ændres. Et hegnsfag med stolpeafstand 1813mm kan bue op til 30mm på midten. Det opstår kun i sjældne tilfælde, og er ikke reklameringsberettiget. Du kan få råd til udbedring af dette hos vores kundeservice.

