



Rengøring og pleje

Wimex Komposit (WPC)

Komposit(WPC) hegn og terrasser er meget let at holde og såfremt montagevejledninger er fulgt, bør det ikke være nødvendigt med andet end normal rengøring.

Ved terrasser skal man huske at udføre det foreskrevne fald, da dette vil mindske mængden af skjolder. Hvis der spildes bør det straks skylles af med rigeligt vand.

Husk desuden at sætte egnede filtdupper eller lignende på stole mv. for at mindske ridser i gulve.

Skjolder på hegn og terrasse

Ved delvist overdækkede terrasser og hegn kan der danne sig skjolder som typisk kan ses i overgangen mellem det overdækkede og det åbne.

I det åbne område, hvor regn og sol hele tiden påvirker overfladen vil den her fremstå mere "ren".

Ved overdækkede arealer vil fugten i luften derimod binde støvpartikler til overfladen, som derved kan syne mere "beskidt". Dette aftager med tiden, men kan aldrig helt undgås og er ikke reklamationsberettiget.

Farve/struktur

Det kan opleves at brædderne ved levering har lidt forskellige nuancer - dette skal forventes.

Brædderne vil ændre sig noget i de første 6-8 måneder, herefter vil de være farvemæssigt mere stabile.

På brædder med træstruktur vil strukturen aftage med årene og blive mindre synlig.

Rengøring

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

1. Fjern løstsiddende skidt med en kost, børste eller lignende.
2. Skyl hele sektionen med rigeligt vand, og hold den fugtig 10-15 min.
3. Rengør sektionen med børste og skyl efter med rigeligt vand.

Såfremt der er mere genstridige pletter, anbefaler vi at der bruges kompositrens - dette udføres jf. producentens anvisninger.

Begroninger

Som udgangspunkt er WPC mindre modtagelig overfor organiske begroninger end andre træoverflader. Såfremt der kommer organiske begroninger som alger mv. bør disse fjernes hurtigst muligt med f. eks. Rodalon, eller andet egnet algefjerne produkt jf. producentens anvisninger.



WIMEX
Wimex ApS
Strandvejen 16
DK-7800 Skive

E info@wimex.dk
T +45 8741 2200

www.wimex.dk